

POWERPACK®

MESIN PENGEMAS



KZB-I



KZB-II

SEMI AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

KZB-I | KZB-II

1. DESKRIPSI

Mesin Strapping atau mesin pengikat tali merupakan mesin yang berfungsi untuk mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan menggunakan tali/strapp agar lebih mudah dijinjing. Dengan mesin ini, tali yang mengikat kemasan mampu menjaga kemasan agar tidak rusak dan mengeratkan produk, sehingga kemasan tidak mudah terbuka. Menggunakan tali ini juga dapat mengefisiensikan biaya penggunaan kotak yang tebal, karena dengan menggunakan kemasan kotak tipis namun ditambah pengikat tali, kemasan dan produk akan tetap terjaga.

Keunggulan Mesin Strapping ini adalah kualitas yang stabil, bahan yang tahan lama, dan perawatan yang mudah. Desain khusus dengan fitur kontrol waktu pendinginan tali PP. Motor mesin akan secara otomatis berhenti berjalan setelah jeda 35 detik untuk mengurangi keausan normal dan untuk memperpanjang masa pakai. Mesin Strapping ini memiliki sistem kontrol papan sirkuit microchip P.C.B yang canggih, lebih sedikit kerusakan dan perawatan yang mudah.

2. SPESIFIKASI

Model	KZB-I	KZB-II
Voltase	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Daya	340 Watt	340 Watt
Tekanan Strap.	40-480 N Adjust	40-480 N Adjust
Kecepatan Strap.	1,8 Sec/Strap	1,8 Sec/Strap
Lebar Strap.	0,6-1,5 cm	0,6-1,5 cm
Dimensi	83,6 × 56 × 72,5 cm	141 × 56 × 50,5 cm
Berat	85 Kg	80 Kg

3. CARA PENGGUNAAN

1. Rakit roll tali
2. Pasang As penggulung pada piringannya
3. Pasangkan gulungan tali pada bagian tengah piringan
4. Pasangkan gulungan tali pada bagian mesin
5. Atur temperatur panas untuk perekatan tali dan sesuaikan dengan jenis talinya
6. Letakkan dus di atas mesin dan lingkarkan tali
7. Masukkan ujung tali pada lubang penyegelan
8. Tali akan otomatis mengikat pada dus

4. FITUR

Power Switch : Untuk mematikan dan menyalakan mesin.

Strap Length Control : Untuk mengatur panjangnya tali yang akan keluar selanjutnya saat mesin telah menyegel.

Reset Switch : Untuk menarik kembali tali sampai ujungnya, kemudian mengulurnya sesuai panjang yang telah diatur.

Feed Switch : Untuk mengulur tali apabila panjang tali kurang ataupun terjadi kemacetan pada mesin.

5. PERHATIAN

- Jangan menyiram mesin dengan air.
- Jauhkan mesin dari jangkauan anak-anak.
- Letakkan mesin pada tempat yang stabil.
- Matikan mesin dan cabut kabel dari stop kontak bila tidak digunakan.

6. PERAWATAN

- Bersihkan mesin dengan kain bersih dan kering secara berkala.